


4. 投标分项报价表

项目编号/包号: BJYM24HW004/02 包 项目名称: 改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区图书馆楼专用家具建设项目 (新竣工楼配套)
报价单位: 人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	四人实木阅览桌	北京国林系统家具有限公司	南京市/中国	91110112103006069B	小型	国林牌	<p>四人实木阅览桌 1 尺寸: W1600×D1200×H760 1、基材: 采用 25 厚直拼 (每块板宽度 120) 白蜡木 (非水曲柳) 实木板, 木材含水率 9.2%; 采用一级冷轧钢, 壁厚 1.9。 2、功能设置: 2.1 桌边 50 厚, 垛边处理; 桌面下部设带。 2.2 桌上配防水多功能集成插座 2 个, 每个包含 2 个新国标 5 孔 10A 电源插座和 2 个 USB 接口。 2.3 桌上配金属灯架, 灯源采用高亮、高效、高显 SMD 光源, 设有遮光罩, 防眩效果 UGR<16, 整灯功率 72W, 光效 85LM/W, 色容差 SDCM<3, 色温标准 4000K。独立开关。 2.4 桌面上预留 4 个电子桌牌墨水屏孔位, 配孔位覆盖板 (具体尺寸、位置在深化设计阶段确定)。</p>	6225.00	280	1743000.00

						<p>2.5 桌面设 5 厚钢化玻璃桌上屏风, 带有字画, 我公司提供字画图案照片、介绍, 桌上屏风详细技术规格参数。</p> <p>2.6 桌架采用实木及钢管。桌山上端及下端采用 50×50 方钢管, 壁厚 2.3, 中间为 25 厚直拼 (每块板宽度 120) 白蜡木 (非水曲柳) 实木板, 木材含水率 9.2%, 木板两侧设有支撑圆钢管, 壁厚 2.3, 两侧桌山木板上设有 logo 图案。下脚设有尼龙调节脚。</p> <p>2.7 桌面下两侧各设 2 个金属书包挂钩。</p> <p>3、表面处理: 所有金属表面除油、除锈、陶化后喷塑处理; 所有木质部件采用环保水性漆, 漆膜硬度 4H。</p> <p>4、工艺要求: 桌面双面水性漆均衡涂饰, 隐孔效果; 隐蔽式走线。我公司提供桌内走线方案、示意图。</p> <p>5、每个阅览桌外侧配 1 个防滑静音垫 (尺寸 2600×1800), 材质为 PVC 底+尼龙纤维丝织物, 厚度 8, 已提供防滑垫样式及图片由采购人确定。</p> <p>6、报价含电源插座、SMD 光源、灯罩、灯架、布线、安装调试及所有零配件等费用。</p> <p>四人实木阅览桌 2 尺寸: W1600×D1200×H760</p> <p>1、基材: 采用 25 厚直拼 (每块板宽度 120) 白蜡木 (非水曲柳) 实木板, 木材含水率 9.2%。</p>			
--	--	--	---	--	--	---	--	--	--

						<p>2、功能设置：</p> <p>2.1 桌边 50 厚，垛边处理；桌面下部设带。桌山落地。</p> <p>2.2 桌面上设有两个台灯走线孔。</p> <p>2.3 桌山两内侧配 4 个防水多功能电源插座，每个包含 2 个新国标 5 孔 10A 电源插座和 2 个 USB 接口，我公司提供 LED 台灯的品牌型号及详细技术规格参数。</p> <p>2.3 桌面上配 2 个台灯，功率 20W，带灯罩，护眼暖光，我公司提供台灯设计方案（包括款式、功能、技术参数等）。</p> <p>2.4 桌面上预留 4 个电子桌牌墨水屏孔位，配孔位覆盖板（具体尺寸、位置在深化设计阶段确定）。</p> <p>2.5 两侧桌山木板上设有 logo 图案。下脚设有尼龙脚垫，我公司提供两侧桌山木板设有 logo 的设计方案。</p> <p>2.6 桌面下两侧内部各设 2 个金属书包挂钩。</p> <p>3、所有木质部件采用环保水性漆，漆膜硬度 4H。</p> <p>4、工艺要求：桌面双面水性漆均衡涂饰，隐孔效果；隐蔽式走线。</p> <p>5、每个阅览桌外侧配 1 个防滑静音垫（尺寸 2600×1800），材质为 PVC 底+尼龙纤维丝织物，厚度 8，已提供防滑垫样式及图片由采购人确定。</p> <p>6、报价含电源插座、台灯、布线、安装调</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							试及所有零配件等费用。			
2	六人 实木 阅览 桌	北京国林 系统家具 有限公司	南宫 市/中 国	9111011 2103006 069B	小型	国林 牌	<p>六人实木阅览桌 1 尺寸: W2400×D1200×H760</p> <p>1、基材: 采用 25 厚直拼(每块板宽度 120)白蜡木(非水曲柳)实木板, 木材含水率 8%-12%; 采用一级冷轧钢, 壁厚 1.9。</p> <p>2、功能设置:</p> <p>2.1 桌边 50 厚, 垛边处理; 桌面下部设梁、带。</p> <p>2.2 桌上配防水多功能集成插座 3 个, 每个包含 2 个新国标 5 孔 10A 电源插座和 2 个 USB 接口。</p> <p>2.3 桌上配金属灯架, 灯源采用高亮、高效、高显 SMD 光源, 设有遮光罩, 防眩效果 UGR<16, 整灯功率 108W, 光效 85LM/W, 色容差 SDCM<3, 色温标准 4000K。独立开关。</p> <p>2.4 桌面上预留 6 个电子桌牌墨水屏孔位, 配孔位覆盖板(具体尺寸、位置在深化设计阶段确定)。</p> <p>2.5 桌面设 5 厚钢化玻璃桌上屏风, 带有字画;</p> <p>2.6 桌架采用实木及钢管。桌山上端及下端采用 50×50 方钢管, 壁厚 1.5, 中间为 25 厚直拼(每块板宽度 120)白蜡木(非水曲柳)实木板, 木材含水率 9.2%, 木板两侧设有支撑圆钢管, 壁厚 2.3, 两侧桌山木板上设有 logo 图案。下脚设有尼龙调节脚。</p> <p>2.7 桌面下设 6 个金属书包挂钩。</p>	8950.00	96	859200.00

						<p>3、所有木质部件采用环保水性漆，漆膜硬度 4H。</p> <p>4、工艺要求：桌面双面水性漆均衡涂饰，隐孔效果；隐蔽式走线。</p> <p>5、报价含电源插座、SMD 光源、灯罩灯架、布线、安装调试及所有零配件等费用。</p> <p>六人实木阅览桌 2 尺寸：W2400×D1200×H760</p> <p>1、基材：采用 25 厚直拼（每块板宽度 120）白蜡木（非水曲柳）实木板，木材含水率 9.2%。</p> <p>2、功能设置：</p> <p>2.1 桌边 50 厚，垛边处理；桌面下部设梁、带。桌山落地。</p> <p>2.2 桌面上设有两个台灯走线孔。</p> <p>2.3 桌山两内侧配 6 个防水多功能电源插座，每个包含 2 个新国标 5 孔 10A 电源插座和 2 个 USB 接口。</p> <p>2.3 桌面上配 3 个台灯，功率 20W，磨砂灯罩，护眼暖光，台灯及开关样式、颜色深化设计时最终确认。</p> <p>2.4 桌面上预留 6 个电子桌牌墨水屏孔位，配孔位盖板（具体尺寸、位置在深化设计阶段确定）。</p> <p>2.5 两侧桌山木板上设有 logo 图案。下脚设有尼龙脚垫。我公司提供两侧桌山木板设有 logo 的设计方案。</p>			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--


							<p>2.6 桌面下设 6 个金属书包挂钩。</p> <p>3、所有木质部件采用环保水性漆，漆膜硬度 4H。</p> <p>4、工艺要求：桌面双面水性漆均衡涂饰，隐孔效果；隐蔽式走线。</p> <p>5、报价含电源插座、台灯、布线、安装调试及所有零配件等费用。</p>			
3	实木 阅览 椅	北京国林 系统家具 有限公司	南 宫 市/ 中 国	9111011 2103006 069B	小型	国林 牌	<p>常规、低背、带扶手（圈椅款）</p> <p>1、基材：</p> <p>1.1 整体采用白蜡木（非水曲柳）实木，木材含水率 9.2%，四腿、四望，榫卯结构。</p> <p>1.2 椅座衬板采用 18 厚多层胶合板（前边两角倒圆，四边倒棱处理），甲醛释放量未检出，上覆高回弹 PU 泡棉，密度 55kg/m³，回弹性能 55%，外覆一级牛皮。椅背上覆高回弹 PU 泡棉，密度 55kg/m³，回弹性能 55%，外覆一级牛皮。</p> <p>2、涂饰：木质部件采用环保水性漆，漆膜硬度 4H，颜色最终由采购人确定。</p> <p>3、工艺要求：座面下设三角卡木（硬杂木），木螺钉固定；配尼龙脚垫。</p>	855.00	1688	1443240.00
4	组合 沙发	北京国林 系统家具 有限公司	南 宫 市/ 中 国	9111011 2103006 069B	小型	国林 牌	<p>组合沙发 1</p> <p>1、款式：六人异形模块组合沙发，多种几何形状搭配设计，部分带有靠背。含 1 件创意休闲椅、1 件茶几，具体尺寸和样式在深化设计阶段确定。</p>	9500.00	36	342000.00

					<p>2、框架采用一级硬杂木实木，木材含水率8%-12%，外部采用3厚ENF级中纤板封闭，外覆3厚PU泡棉及超纤皮（耐光性5级）。</p> <p>3、座、背衬板采用15厚多层胶合板，甲醛释放量未检出。</p> <p>4、座衬板上覆高回弹PU泡棉，密度55kg/m³，回弹性能55%，外覆超纤皮（耐光性5级）。</p> <p>5、配尼龙脚垫。</p> <p>组合沙发2</p> <p>1、款式：三单体梯形曲面组合（可坐6人），其中两个单体带有靠背。六个单体时可组成弧形或S形。含1件创意休闲椅（带有圆形写字板），金属椅架，座面为圆形，双圆球靠背，背和椅均可旋转；1件茶几（具体尺寸、样式在深化设计阶段确定）。</p> <p>2、沙发框架采用一级硬杂木实木，木材含水率9.2%，外部采用3厚ENF级中纤板封闭，外覆3厚PU泡棉及超纤皮（耐光性5级）。</p> <p>3、座、背衬板采用15厚多层胶合板，甲醛释放量未检出。</p> <p>4、座衬板上覆高回弹PU泡棉，密度55kg/m³，回弹性能55%，外覆羊毛布阻燃面料，耐磨性200000转马丁转数，60小时的耐光色牢度为5级，耐摩擦色牢度干摩擦为5级、湿摩擦为5级。防水、防静电、不起球、耐污染、不易褪色。</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--




							5、表面处理：所有金属表面除油、除锈、陶化后喷塑处理；所有木质部件采用环保水性漆，漆膜硬度 4H。 6、配尼龙脚垫。			
5	大研讨桌	北京国林系统家具有限公司	南宫市/中国	9111011 2103006 069B	小型	国林牌	尺寸：W2000×D1200×H760 1、桌面采用 ENF 级三聚氰胺饰面人造板，采用 ABS 工程塑料激光封边，桌架采用白蜡木（非水曲柳）实木，木材含水率 9.2%，及金属斜拉梁结构，配尼龙脚垫。 2、功能需求：配桌斗及非落地式前挡板；桌面上配 3 个防水多功能拉丝不锈钢多媒体线盒，每个包含 2 个新国标 5 孔 10A 电源插座和 2 个 USB 接口，隐藏式走线。 3、表面处理：所有金属表面除油、除锈、陶化后喷塑处理；所有木质部件采用环保水性漆，漆膜硬度 4H。 4、配 1 个防滑静音垫（尺寸与研讨间一致，材质为 PVC+尼龙纤维丝织物，厚度 8），已提供防滑垫样式及图片由采购人确定。 5、配 1 组聚酯纤维吸音棉（100-5000Hz 吸声系数 0.72，难燃 B1 级以上，具体面积以现场踏勘测量为准）	5400.00	4	21600.00
6	中研讨桌	北京国林系统家具有限公司	南宫市/中国	9111011 2103006 069B	小型	国林牌	尺寸：W1400×D1200×H1050 1、桌面采用 ENF 级三聚氰胺饰面人造板，采用 ABS 工程塑料激光封边，桌架采用金属桌架，壁厚 1.5，所有金属表面除油、除锈、陶化后喷塑处理，配尼龙调节脚。 功能需求：桌面上设有 2 个防水多功能拉	4600.00	4	18400.00

						丝不锈钢多媒体线盒，每个包含 2 个新国标 5 孔 10A 电源插座和 2 个 USB 接口，隐藏式走线；桌下设有封闭式走线箱；桌架设有脚蹬枱。 配 1 个防滑静音垫（尺寸与研讨间一致，材质为 PVC+尼龙纤维丝织物，厚度 8），已提供防滑垫样式及图片由采购人确定。 配 1 组聚酯纤维吸音棉（100-5000Hz 吸声系数 0.72，难燃 B1 级以上，具体面积以现场踏勘测量为准），已提供样式及图片由采购人确定。			
7	小研讨桌	北京国林系统家具有限公司	南宫市/中国	9111011 2103006 069B	小型	国林牌 尺寸：直径 900×H760 1、桌面采用 ENF 级三聚氰胺饰面人造板，采用 ABS 工程塑料激光封边；桌架采用拉丝不锈钢圆钢管，壁厚 2.3；下脚为拉丝不锈钢圆形底盘，厚度 2，带配重，防倾倒，配尼龙调节脚。 2、配 1 个防滑静音垫（尺寸与研讨间一致，材质为 PVC+尼龙纤维丝织物，厚度 8），已提供防滑垫样式及图片由采购人确定。 3、配 1 组聚酯纤维吸音棉（100-5000Hz 吸声系数 0.72，难燃 B1 级以上，具体面积以现场踏勘测量为准），已提供样式及图片由采购人确定。	1410.00	4	5640.00
8	组合	北京国林系统家具	南宫市/中	9111011 2103006	小型	国林 尺寸：单桌（梯形）W1200×D500×H760，每组为 8 件。	6700.00	8	53600.00




	六边形研讨桌	有限公司	国	069B		牌	<p>1、桌面采用 ENF 级三聚氰胺饰面人造板，采用 ABS 工程塑料激光封边；工字形金属桌架，壁厚 1.5；下脚设有 PU 脚轮，可升降、锁定。</p> <p>2、所有金属表面除油、除锈、陶化后喷塑处理。</p> <p>3、配 1 个防滑静音垫（尺寸与研讨间一致，材质为 PVC+尼龙纤维丝织物，厚度 8），已提供防滑垫样式及图片由采购人确定。</p> <p>4、配 1 组聚酯纤维吸音棉（100-5000Hz 吸声系数不小于 0.2，难燃 B1 级以上，具体面积以现场踏勘测量为准），已提供样式及图片由采购人确定。</p>			
9	研讨椅	北京国林系统家具有限公司	南京市/中国	911101121030060069B	小型	国林牌	<p>研讨椅 1 一体成型 PP（新料）椅座椅背；半软包椅座，超纤皮（耐光性 5 级）覆面；金属五星脚，钢管圆盘式脚蹬枱，壁厚 2.3；椅架采用气压棒，可升降、转动，行程 100；所有金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理。</p> <p>研讨椅 2 PP（新料）座、背、扶手；悬臂扶手；座</p>	695.00	100	69500.00

							背重力感应，扶手可前后移动，座面可上翻折叠；座背及座面半软包，覆高回弹 PU 泡棉，座密度 55kg/m ³ ，背密度 60kg/m ³ ，回弹性能 55%；超纤皮（耐光性 5 级）覆面；金属椅架，壁厚 1.5，PU 脚轮，可锁定；所有金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理。			
10	雨伞架	北京国林系统家具有限公司	南京市/中国	9111011 2103006 069B	小型	国林牌	<p>尺寸：单件 W1200×D280×H800（根据现场情况定制），4 组，每组 4 件。</p> <p>1、款式：左右两侧为立式箱体（280×280×800）；中间部分 6 层、每层 10 孔（含数字标号设计），可以整齐方便的收纳放置多把三折雨伞在每层架子上，每层设有排水装置，底部设有方形蓄水盒，可以收集雨伞积水，防止雨水漫出。左右两侧的立式空间可以放置中大型雨伞，侧面可根据需求印制单位 logo。</p> <p>2、架子整体材质为金属材质，所有金属表面经除油、除锈、陶化后喷塑处理。</p>	2400.00	4	9600.00




11	展台	北京国林系统家具有限公司	南京市/中国	9111011 2103006 069B	小型	国林牌	尺寸: W1000×D600×H1200 1、款式: 英文大写字母形状台架, 长方形台面。 2、基材采用 ENF 级中纤板, 台面采用 6 厚实木条封边, 木材含水率 8.1%, 0.6 厚实木皮饰面。 3、所有木质部件采用环保水性色漆, 漆膜硬度 4H。 4、底部装可调节脚; 台身侧面安装亚克力标签框, 标签框上可根据需求设 logo 等。 我公司提供设有 logo 的亚克力标签框设计方案。	2400.00	8	19200.00
12	休闲两人折叠条桌	北京国林系统家具有限公司	南京市/中国	9111011 2103006 069B	小型	国林牌	尺寸: W1200×D600×H760 1、桌面采用 ENF 级三聚氰胺饰面人造板, 采用 ABS 工程塑料激光封边; 下脚人字形金属桌架, 壁厚 1.5; 下脚设有 PU 脚轮。 2、功能设置: 设有非落地式前挡板, 桌面可翻转。 3、所有金属表面除油、除锈、陶化后喷塑处理。	1980.00	16	31680.00
13	总服务台	北京国林系统家具有限公司	南京市/中国	9111011 2103006 069B	小型	国林牌	异型定制, 1 组 5 个, 分别放置在二-五层。 服务台 1: 尺寸: W7600×D2250×H760/H1100, 1 个。 1、基材: 首层台面及踢脚采用大理石; 其他部位采用 25 厚 ENF 级中纤板, 采用 6 厚	33340.00	1	33340.00

						<p>实木条封边，木材含水率 8.1%，0.6 厚白蜡木（非水曲柳）实木木皮饰面。</p> <p>2、功能设置：</p> <p>2.1 设有两层台面，首层台面深度 300，二层台面深度 850；台面拐角处圆弧处理。</p> <p>2.2 首层台面下设有 6 组多功能电源插座，每组包含 2 个新国标 5 孔 10A 电源插座、2 个 USB 接口及电话线接口。</p> <p>2.3 二层台面（六个工位）下设键盘架，每个工位一侧设有三抽屉柜（二小一大）及一个小抽屉和主机格，带锁；台面上设 6 个走线孔，每个工位的台面下设有 2 个多功能电源插座，每个包含 2 个新国标 5 孔 10A 电源插座、2 个网线接口。</p> <p>2.4 转弯处内侧设三层书架，每层为两格。</p> <p>2.5 台面下及踢脚上设隐蔽式 LED 灯带，独立开关安装在主控工作位。</p> <p>2.6 服务台前脸设 logo，侧面制作学校文化元素图案，根据采购人要求定制。</p> <p>2.7 台面下主控工作位预留数字广播系统、门禁系统控制面板安装孔位。</p> <p>2.8 五金件：三节静音滑轨。</p> <p>2.9 配合工程出风口施工。</p> <p>3、所有木质部件采用环保水性漆，漆膜硬度 4H。</p> <p>4、工艺要求：桌面双面水性漆均衡涂饰，隐孔效果；隐蔽式走线。</p> <p>5、配 5 组人工绿植造景，每个高度 1500，</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



						<p>带滚轮。</p> <p>6、报价含电源插座、LED灯、布线、安装调试及所有零配件等费用。</p> <p>服务台 2</p> <p>尺寸: W3000×D800×H760/H1100, 4个</p> <p>1、基材: 采用25厚ENF级中纤板, 采用6厚实木条封边, 木材含水率8.1%, 0.6厚白蜡木(非水曲柳)实木木皮饰面。</p> <p>2、功能设置:</p> <p>2.1 设有高低台面, 两侧为低台面, 中间为高台面; 首层台面深度260, 二层台面深度800。</p> <p>2.2 首层台面下设有2组多功能电源插座, 每组包含2个新国标5孔10A电源插座、2个USB接口及电话线接口。</p> <p>2.3 二层台面(两个工位)下设键盘架, 柜台两侧设有三抽屉柜(二小一大)及一个小抽屉和主机格, 带锁; 台面上设2个走线孔, 每个工位的台面下设有2个多功能电源插座, 每个包含2个新国标5孔10A电源插座、2个网线接口。</p> <p>2.4 服务台前脸设logo。</p> <p>2.5 五金件: 三节静音滑轨、铰链。</p> <p>3、所有木质部件采用环保水性漆, 漆膜硬度4H。</p> <p>4、工艺要求: 桌面双面水性漆均衡涂饰, 隐孔效果; 隐蔽式走线。</p> <p>5、每个服务台配5组人工绿植造景, 每个</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--



							高度 1500, 带滚轮。 6、报价含电源插座、布线、安装调试及所有零配件等费用。			
14	检索桌	北京国林系统家具有限公司	南京市/中国	91110112103006069B	小型	国林牌	尺寸: W650×D400×H1100 1、基材采用 25 厚 ENF 级中纤板, 台面采用 6 厚实木条封边, 木材含水率 8%-12%, 0.6 厚白蜡木 (非水曲柳) 实木木皮饰面。 2、功能设置: 桌面设三围挡沿; 桌面下设活动式台板 (放置键盘), 下部设对开板门, 内设一块活动搁板; 搁板以下后身板设有通风孔。我公司提供检索桌的效果图或实景图片。 3、所有木质部件采用环保水性色漆, 漆膜硬度 4H。 4、底部设有配重, 防止倾倒。 5、五金件: 三节静音滑轨、阻尼铰链、锁具。 6、柜门可根据需求设 logo。	2400.00	20	48000.00
总价 (元)										4698000.00

说明: 制造商规模请填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”, 中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

注: 1. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 上述各项的详细规格 (如有), 可另页描述。

3. 制造商规模列应填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”, 且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。



投标人名称（加盖公章）：北京国林系统家具有限公司

日期：2024年 04 月 24 日

